

三相组串式逆变器


产品型号

ASN-50TL-G2

ASN-60TL-G2

ASN-60TL-C1

ASN-80TL-G2



高效

- 最大效率 98.6%
- 最大组串电流48A，完美适配60/62/66/69/72/75/78/80/82/120组串
- 支持直流侧1.5倍超配
- 超低启动电压，超宽电压范围



智能

- 可选组串监控功能，精准识别组串异常
- 可选APP远程维护功能，提升运维效率
- 一键扫码建站，支持远程升级及设置
- 可选AFCI智能防拉弧，降低火灾风险



友好

- 交直流最大20kA 二级防雷设计，主动消除雷击隐患
- 支持I-V曲线扫描，精准识别组串异常
- 支持铝线接入，节省交流线缆成本
- 家电级EMC设计，再低的电磁干扰，无碍

技术规格表	ASN- (50-80) TL			
三相组串式逆变器	50TL-G2	60TL-G2	60TL-C1	80TL-G2
输入参数(直流)				
最大输入功率	75kW	90kW	72kW	120kW
最大输入电压	1100V			
额定输入电压	630V		650V	630V
启动电压	160V		180V	160V
MPP工作电压范围	150-1000V		200-1000V	150-1000V
最大输入电流	40A*4	48A*4	32A*4	48A*4
最大输入短路电流	50A*4	60A*4	48A*4	60A*4
MPPT路数	4	4	4	4
最大输入组串路数	8	12	8	12
输出参数(交流)				
额定输出功率	50kW	60kW	60kW	80kW
最大输出功率	55kW	66kW	66kW	88kW
额定输出电压	400V/57(V)/PE		380V/400V/57(V)/PE	400V/57(V)/PE
额定电网频率	50Hz		50Hz/60Hz	50Hz
额定输出电流	72.2A	86.6A	90.9A	115.5A
最大输出电流	79.4A	95.3A	100A	127A
功率因数	≥0.99(0.8超前~0.8滞后)			
总电流谐波畸变率	<3%			
效率				
最大效率	98.6%		98.94%	98.6%
中国效率	98.2%~98.3%		98.5%~98.6%	98.2%~98.3%
保护功能				
集成直流开关			具备	
直流极性反接保护			具备	
防孤岛保护			具备	
短路保护			具备	
输出过电流保护			具备	
直/交流浪涌保护	二级		具备	二级
绝缘阻抗检测			具备	
接地故障检测			具备	
漏电流检测			具备	
温度保护			具备	
直/交流过压保护			具备	
24小时负载监控			可选	
组串监控			可选	
集成 AFCI			可选	
PID功能			可选	
防逆流			可选	
通用参数				
尺寸(宽*高*深)	735*530*285mm		548*540*289mm	735*530*285mm
重量	60kg		51kg	60kg
夜间自耗电			< 1W	
工作环境温度	-30 ~ +60℃		-25 ~ +60℃	-30 ~ +60℃
冷却方式			智能风冷	
最高工作海拔	4000m (> 3000m降额)		5000m (> 4000m降额)	4000m (> 3000m降额)
工作环境湿度			0-100%	
防护等级			IP66	
拓扑结构			无变压器	
显示与通信				
显示	LED (可选LCD)			
通讯方式	RS485, 可选: WIFI, 4G, LAN		RS485+4G	RS485, 可选: WIFI, 4G, LAN

*若产品尺寸及参数有变化以最新资料为准，恕不另行通知。